

chierda 驰尔达®

CD-318

Professional handheld wireless intercom
专业手持无线对讲机

2015“马博园”杯第十三届
中国国际山地户外运动公开赛
金海峡国际微电影节
唯一指定对讲机
The only specified talkie

扰频 / 跳频
语音压扩



www.chierda.com

chierda 驰尔达®

CD-318

专业手持无线对讲机

Professional handheld wireless intercom

功能特点 Function Characteristics

- 扫描功能 Scan function
- 忙道锁定 Busy Channel Lock Out
- 输出功率: 8W Output Power : 8W

一般性指标 General Indicator

技术规格 SPECIFICATION		发射部分 TRANSMITTER		接收部分 RECEIVER	
频率范围 Frequency Range	VHF : 136-174MHz UHF : 400-480MHz	输出功率 Output Power	8W	参考灵敏度 RF Sensitivity	$\leq 0.25\mu V / \leq 0.3\mu V$
信道数量 Channel Spacing	16	电流 Current	$\leq 1.4A$	静噪开启灵敏度 Silent Sensitivity	$\leq 0.2\mu V / \leq 0.25\mu V$
步进频率 Step frequency	12.5 KHz / 25 KHz	调制失真 Modulation Distortion	$<5\%(300-3000Hz)$	音频功率 Audio Frequency Power	$\geq 500mW$
工作电压 Operating Voltage	3.7V DC	最大频偏 Maximum Frequency Deviation	$\leq 5KHz / \leq 2.5KHz$	音频失真 Audio Distortion	$\leq 5\%$
电池容量 Battery Capacity	3600mAh	亚音频偏 CTCSS Frequency Deviation	$0.75KHz \pm 50Hz$	调制接收带宽 Modulation Receiver Bandwidth	$\pm 7KHz$
频率稳定度 Frequency Sensitivity	$\pm 2.5ppm$	杂散辐射 Remanent Radiation	$\leq 7\mu W$	杂散响应抑制 Spurious Rejection	$\geq 55dB$
天线阻抗 Antenna Impedance	50Ω	调制方式 Modulation Mode	16K0F3E / 11K0F3E	选择性 Selectivity	$\geq 65dB$
尺寸 (不含天线) Dimension	104x58x33mm (excluding antenna)	残余调制 Remanent Modulation	$\leq -35dB$	互调 Intermodulation	$\geq 60dB$

标准配件 Standard Accessories



泉州市驰尔达电子通讯有限公司
Quanzhou Chierda Electronic Telecom Co.,Ltd.
<http://www.fjhd.com>
服务热线: 400-8090-768
所有资料经过小心核对, 以求准确。如有任何印刷错误或在翻译中可能产生之误差, 本公司不承担任何因此产生之后果。

经销商